

CERAMIC MEGA-GREASE

Vet op basis van ceramische korreltjes

PRODUCTBESCHRIJVING

Zeer hoogwaardig vet op basis van ceramische korreltjes. Het product is zeer viskeus, hetgeen ervoor zorgt dat het vet niet snel wordt verdrongen bij hoge druk en dat invreten door wrijving bij montage en demontage voorkomen wordt en de benodigde tijdsduur sterk wordt verminderd. Het vet heeft een langdurig effect, is bestand tegen chemicaliën en is geschikt voor hoge temperaturen. CERAMIC MEGA-GREASE vult onregelmatigheden van het oppervlak. De vetlaag zal niet worden verbroken door trillingen, krimpen of uitzetten en zal niet harden, klonteren of smelten. Een zeer dunne film geeft al bescherming tegen vastbranden, vastvreten en vastroesten van bouten, draadeinden, moeren, scharnieren, geleiders, etc. De beschermende vetlaag blijft ook onder de zwaarste omstandigheden prima werkzaam tegen slijtage en aantasting. Het ceramisch vet wordt niet weggespoeld door water (zoet en zout) of weggebrand of afgewreven.

VOORDELEN

- Bevat ceramische korrels -> voorkomt invreten;
- Zonder corroderende bestanddelen -> veilig te gebruiken op velerlei ondergronden;
- Bestand tegen chemicaliën -> ook onder zware omstandigheden inzetbaar;
- Geschikt voor hoge temperaturen. -> 1200°C.

TOEPASSING

Industrie: Biedt bescherming tegen vastbranden, vastvreten en vastroesten van bouten, draadeinden, moeren, scharnieren, geleiders, etc. De beschermende vetlaag blijft ook onder de zwaarste omstandigheden prima werkzaam tegen slijtage en aantasting. Uitermate geschikt voor rvs.
Automotive: Geschikt voor remsystemen (met ABS-systeem).

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Voorkomen | witte sprayvloeistof |
| Geur | karacteristiek |
| Dichtheid bij 20°C. | 0.658 |
| Oplosbaarheid..... | niet mengbaar met water |
| Ontvlambaarheid..... | brandbaar |
| Vlampunt..... | -97°C. |
| Drijfgas | propaan/butaan |
| Corrosiviteit | anticorrosief |
| Mengverhouding | onverdund |

PRODUCTINFORMATIEBLAD

KARAKTERISTIEKEN -2-

Temperatuurbereik..... -20°C -1200°C.
Opslag..... droge, koele ruimte
Houdbaarheid 18 maanden

GEBRUIKSAANWIJZING

Spuitbus goed schudden. CERAMIC MEGA-GREASE van geringe afstand opspuiten op een (niet heet) oppervlak.

VERPAKKING

Aérosol 400 ml Ref. K5006-400 x 6

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

- 2 -



Orapi Applied Nederland B.V.
NL: tel. +31 172-437221 – B: +32 2 2800736
NL: e-mail sales@orapiapplied.nl
B: sales@orapiapplied.be
www.orapiapplied.nl

PI K5006 Ref. 2 – 03/08/2017

Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van gegevens.